



RANKO Center | Ense



RANKO Center | Düsseldorf



ZAUNSYSTEME

Doppelstabmatten, RANKO® Rechteckrohrpfahl, Befestigungssysteme




DOPPELSTABMATTEN

Für beste Stabilität, Farbgestaltung, Sicherheit und Korrosionsschutz eignen sich besonders Doppelstabmattenzäune. Die Palette der Einsatzbereiche reicht vom klassischen Gartenzaun über Ballfangzäune für Sportanlagen bis zu speziellen Ausführungen, wie z.B. Kindergärten, Spielplätze oder Industriegelände.

DOPPELSTABMATTEN AUS RUNDEN STÄBEN TYP 8/6/8 ODERTYP 6/5/6:

- Breiten von ca. 2.500 mm und Höhen von ca. 600 mm bis 2.430 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
 - waagerechte Stäbe doppelt verlaufend ca. 8/8 mm oder ca. 6/6 mm
 - senkrechte Stäbe einfach verlaufend ca. 6 mm oder ca. 5 mm
 - Stäbe an den Kreuzpunkten verschweißt Masche 50 x 200 mm, 100 x 200 mm, 25 x 200 mm
 - am Stück feuerverzinkt
 - am Stück feuerverzinkt und polyesterbeschichtet
 - aus verzinkten Drähten, DIN EN 10244-2 und polyesterbeschichtet
 - Standardfarben: moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016
- Weitere Sonderabmessungen/RAL-Farben auf Anfrage

AUSFÜHRUNG „SCHWER“



ca. 6

ca. 8

ca. 8

SCHWERTYP 8/6/8

MW 50 x 200 mm

2500 / 630 mm

2500 / 830 mm

2500 / 1030 mm

2500 / 1230 mm

2500 / 1430 mm

2500 / 1630 mm

2500 / 1830 mm

2500 / 2030 mm

2500 / 2230 mm

2500 / 2430 mm

LEICHT TYP 6/5/6

MW 50 x 200 mm

2500 / 630 mm

2500 / 830 mm

2500 / 1030 mm

2500 / 1230 mm

2500 / 1430 mm

2500 / 1630 mm

2500 / 1830 mm

2500 / 2030 mm

Angaben/Breite/Höhe(einschließlich ca. 22mm Überstände).
Weitere Varianten auf Anfrage.





RANKO® RECHTECKROHRPFAHL

RANKO® Rechteckrohrpfähle sind die ideale Ergänzung zu unseren Doppelstabmatten. Das formschöne Design mit abgerundeten Kanten passt sich perfekt in jede Umgebung ein. Der RANKO® Rechteckrohrpfahlentspricht in Verbindung mit dem Kopfprofil der GUV-V, ist TÜV geprüft und speziell für Kindergärten, Schulen und Spielplätze geeignet.

RANKO® RECHTECKROHRPFAHL:

- Verzinktes oder verzinkt + pulverbeschichtetes Rechteckrohrprofil 60x40mm
- mit überlappender Aluminium-Kappe mit Montagehaken und Aluminium-Auflageböcken
- Befestigung der Doppelstabmatten mittels Profilschiene 40 x 9 und Edelstahlschrauben
- abgerundete Kanten für ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit und eine gute Haftung der Pulverbeschichtung
- lieferbar in allen RAL-Farbtönen
- mit TÜV Prüfbescheinigung entsprechend:
 - DIN 58125:2002 Schulbau
 - GUV-V S1:2001 Unfallverhütungsvorschrift

DEMONTAGESCHUTZ

Durch die Verwendung einer Sicherheitsschraube mit Einschlagkugel wird Ihr Zaun gegen Demontage und Diebstahl geschützt.

Gebrauchsmuster-Nr.
20 2007 008 534.6



HANDLAUF RUND:

- aus verzinktem Stahl profiliert und Polyester-pulverbeschichtet
- für Doppelstabmatten 8/6/8 ohne senkrechte Überstände
- optische und designorientierte Aufwertung Ihrer Zaunanlage



KOPFPROFIL:


- Gebrauchsmuster-Nr. 20 2004 019 276.4
- aus beschichtetem Aluminium
- für Doppelstabmatten 8/8/6 mm und 6/6/5 mm
- problemlos nachrüstbar, wenn Spitzen der senkrechten Drähte einer Doppelstabmatte nach oben zeigen
- bietet Schutz gegen Verletzungen

BEFESTIGUNGSSYSTEME



RANKO® RECHTECKROHRPFAHL

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit überlappender Aluminium-Kappe mit Montagehaken und Aluminium-Auflageböcken
- Befestigung mittels Profilschiene 40 x 9 und Edelstahlschrauben



FLACHEISEN 40 x 4 ODER 40 x 5

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Auflageböcken und Kunststoff- oder Aluminium-Abdeckkappe
- Befestigung der Doppelstabmatten mittels Flacheisenleiste und Edelstahlschrauben



DRUCKPLATTEN

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Auflageböcken und Kunststoff-Abdeckkappe
- Befestigung mittels profilierter Edelstahl-Druckplatten und Edelstahlschrauben

Weitere Möglichkeiten:

- Edelstahl-Flachdruckplatten
- Kunststoff-Druckplatten
- Flacheisen 40 x 4



SCELLEN

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Flachkappe
- Befestigung mittels verzinkt-beschichteter Stahlschellen und Edelstahlschrauben
- Eckschellen sowie Anfangs- bzw. Endschellen möglich



U-BÜGEL

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Flachkappe
- U-Bügel in M6 und M8 lieferbar
- Befestigung der Doppelstabmatten durch U-Bügel aus Edelstahl, die mit Gegenplatte mittels Muttern befestigt werden

HeMa
ZAUNSYSTEME
RANKO Center | Ense

Auf den Geeren 20
59469 Ense-Höingen
www.hema-zaunsysteme.de

Telefon: 0 29 38 / 97 83 2 - 0
Telefax: 0 29 38 / 97 83 2 - 60
info@hema-zaunsysteme.de

HeMa
ZAUNSYSTEME
RANKO Center | Düsseldorf

Eichsfelder Straße 4
40595 Düsseldorf
www.hema-zaunsysteme.de

Telefon: 0 211 / 75 84 879 - 0
Telefax: 0 211 / 75 84 879 - 9
mail@hema-zaunsysteme.de

